



Building Foil Kft
2053 Herceghalom, Boróka utca 5/B.
Adószám: 25787672-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-183641

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete alapján

- A terméktípus neve egyedi azonosító kódja:**
REWAXX Pro PLUS 170 hőtükrös páraáteresztő tetőfólia
- A termék azonosítására szolgáló típus-,tétel vagy sorozatszám a 11. cikk (4) bekezdése szerint**
Lásd termék címke
- Az építési termék, gyártó által javasolt rendeltetése vagy rendeltetése:**
A REWAXX Pro PLUS 170 hőtükrös páraáteresztő tetőfólia kiváló páraáteresztő-képességű fólia, szélzáró és fokozottan vízzáró alátéthéjazatok kialakítására is alkalmas tetőfólia. Kimagasló reflexiós képességű, használatával akár 3 °C hőmérséklet-csökkenés érhető el a tetőtérben, nyári hőség esetén is. A fémbevonat télen is csökkenti a hőszigetelés terjedését, így a fűtési kiadások is csökkenthetők.
- A gyártó neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően**
Building Foil Kft; 2053 Herceghalom, Boróka utca 5/B.
- Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, 12. cikkely 2. bekezdése szerint:**
Building Foil Kft; 2053 Herceghalom, Boróka utca 5/B.
- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:** DIN EN 13984:2005-02; DIN EN ISO 11925-2: 2011-02; DIN EN 13501-1:2010
- Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:**
Nem releváns
- Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki. Alkalmassági vizsgálatot végző szervezet:**
MPA Braunschweig Beethovenstraße 52,D-38106 Braunschweig, Deutschland
Engedély szám: 0761-CPD
- A nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

Vizsgálati szabvány DIN EN 13859-1	Vizsgálati módszer	Termékjellemző
Kiszerelés	EN 1848-2	1,2m x 41,7m = 50m ²
Egységsúly	EN 1849-2	170,0 g/m ² (± 5 %)
Vízzáróság	EN 1928	W1-Vízálló
Páraáteresztő képesség (SD érték)	EN ISO 12572	0,02m
Szakító szilárdság	EN12311-1	250/210 N/5 cm (±20%)
Szegszakító ellenállás	EN 12310-1	250/220N
Tűzvédelmi osztálybasorolás	EN 13501-2/ISO11925-2	Euroclass E
Hőállóság		-40/+80 °C

- Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. Érvényessége a szállítólevél vagy számla teljesítés dátumától számított egy év.