



Building Foil Kft
2053 Herceghalom, Boróka utca 5/B.
Adószám: 25787672-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-183641

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete alapján

- A terméktípus neve egyedi azonosító kódja:**
REWAXX VAPO Reflex RED párazáró hőtükrös alátétfólia
- A termék azonosítására szolgáló típus-,tétel vagy sorozatszám a 11. cikk (4) bekezdése szerint**
Lásd termék címke
- Az építési termék, gyártó által javasolt rendeltetése vagy rendeltetései:**
A REWAXX VAPO Reflex 4 rétegű, szövetterósított metalizált hővisszaverő belső fólia négyzetrácsos kiosztással, két polietilén réteg közé helyezett hőreflektáló alumínium rétegből álló párazáró fólia csúszásgátló flíz hordozó réteggel. A párazáró fólia tetőtér beépítések, könnyűszerkezetes épületek szerelt szerkezeti rétegeiben párafékező és hővisszaverő réteggént építhető be. Mint például: gipszkarton szerkezetek, válaszfalak, előtétfalak, mennyezetek és tetőtér beépítések. Alkalmazásával jelentősen csökken az épületből a környezetbe távozó hőmennyisége.
- A gyártó neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően**
Building Foil Kft; 2053 Herceghalom, Boróka utca 5/B.
- Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, 12. cikkely 2. bekezdése szerint:**
- Building Foil Kft; 2053 Herceghalom, Boróka utca 5/B.
- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:** DIN EN 13984:2005-02; DIN EN ISO 11925-2: 2011-02; DIN EN 13501-1:2010
- Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: nem releváns**
- Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki. Alkalmassági vizsgálatot végző szervezet:**
MPA Braunschweig Beethovenstraße 52,D-38106 Braunschweig, Deutschland
Engedély szám: 0761-CPD

10. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Vizsgálati szabvány DIN EN 13859-1	Vizsgálati módszer	Termékjellemző
Egységsúly	EN 1848	80,0 g/m ² (± 5 %)
Kiszerelés	EN 1848	1,2 m * 50 m = 60m ²
SD-érték	EN 12572	105 m
Víz záróság	EN 1928	W1-Vízálló
Szakító szilárdság Hosszirány	EN12311	160,0 N/5 cm (±20%)
Szakító szilárdság Keresztirány	EN12311	140,0 N/5 cm (±20%)
Szegszakító ellenállás	EN 12310	30/40 N
Tűzvédelmi osztálybasorolás	EN 13501/ISO11925	Euroclass E

- 10.** Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. Érvényessége a szállítólevél vagy számla teljesítés dátumától számított egy év.