



Building Foil Kft
2053 Herceghalom, Boróka utca 5/B.
Adószám: 25787672-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-183641

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete alapján

- A terméktípus neve egyedi azonosító kódja:**
REWAXX WP/BD 0,4mm natúr feszültség-mentesítő lemez
- A termék azonosítására szolgáló típus-,tétel vagy sorozatszám a 11. cikk (4) bekezdése szerint**
Lásd termék címke
- Az építési termék, gyártó által javasolt rendeltetése vagy rendeltetései:**
Vízszigetelő, feszültségleépítő, elválasztó és repedésáthidaló lemez repedezett, nedves, valamint nem teljesen érlelt aljzatokra kerámia és kő burkolatok fektetése előtt. Különösen gyors további munkálatokat tesz lehetővé az egyenletes rétegvastagság mellett. Közvetlenül a kerámiaburkolatok alatti vízszigetelés készítéséhez kül- és beltérben egyaránt, falon és padlón, fürdőszobákban, zuhanyzóknak, teraszokon.
- A gyártó neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően**
Building Foil Kft; 2053 Herceghalom, Boróka utca 5/B.
- Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, 12. cikkely 2. bekezdése szerint:**
Building Foil Kft; 2053 Herceghalom, Boróka utca 5/B.
- Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: Nem releváns**
- Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki. Alkalmassági vizsgálatot végző szervezet:**
iBMB MPA Braunschweig Beethovenstraße 52,D-38106 Braunschweig, Deutschland
Engedély szám: 0761-CPD
- A nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

Vizsgálati szabvány DIN EN 13859-1	Vizsgálati módszer	Termékjellemző
Egységsúly	EN 1849-2	260,0 g/m ² (± 5 %)
Vastagság:	EN 1849-2	0,040 mm ((± 5 %)
Vízzáróság	EN 1928	W1-Vízálló
SD érték:	EN 1931	>50
Alkalmazási hőmérséklet		-40/+90 °C
Továbbszakadási ellenállás	EN12310-1	80%/75%
Repszéti nyomás	EN12311-1	2,8 bar
Tapadószilárdság	EN1348	>0,4 N/mm ²
UV-állóság	EN4892-3	>500 óra
Szakító szilárdság Hosszirány	EN12311-1	90,0 N/5 cm (±20%)
Szakító szilárdság Keresztirány	EN12311-1	40,0 N/5 cm (±20%)

- Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. Érvényessége a szállítólevél vagy számla teljesítés dátumától számított egy év.